










NAOTEC RT

Montage arrière sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Châssis bipoutre attelage 3 pts
- ◆ Écartements hydrauliques indépendants
- ◆ Réglage de hauteur hydraulique
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes verticales et horizontales
- ◆ Kit roues boggie avec verrou de remisage
- ◆ Réglage d'épaisseur de rang manuel
- ◆ Réglage d'angle des coupes verticales
- ◆ Mise en position transport des coupes horizontales
- ◆ Commande joystick en option



| Modèle | |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| RF 100 E/L | 1 rang  | Modèle E : De 1,30m à 2,50m | 4 lames 1,55m | 2 lames 0,85m | 28L/min |
| RF 170 E/L | 2 demi-rangs  | | | | |
| RF 200 E/L | 2 rangs  | Modèle L : De 1,80m à 3m | | | |



Réglage épaisseur de rang hydraulique
(Option)



Sécurité effacement coupe horizontale et verticale



Dessus réglable manuel ou hydraulique
(Option)



Ecartement hydraulique indépendant avec réglettes



Attelage 3 pts arrière sur boggie
(Centrale hydraulique en Option)



Différentes hauteurs de coupes
(Option)